

Fundición de Metales no Férreos

Cartuchos RAC (ZAMAK)



- Protección de conexiones tubo metálico y pivote trasero para facilitar la extracción.
- Estas resistencias son de alta carga con un acabado especial por las condiciones adversas de trabajo en que se emplean a una temperatura de 450°.

Fundición de Metales No Férreos

Cartuchos RAC (ZAMAK)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cables de 1.475 mm de longitud para alta temperatura.
- Tubo inoxidable y soldadura TIG.
- Protección de cables con tubo metálico flexible de acero galvanizado.
- Hilo calefactor Ni Cr 80 / 20.
- Aislamiento óxido de magnesio compactado.
- Bajo demanda podemos hacer cualquier modificación.

MODELOS STANDAR			
DADO C	DIÁMETRO MM.	LONGITUD MM.	WATIOS A 230 V
10x10x10	6,5 -0,02 -0,06	80	180 - 200
14x14x14	10 -0,02 -0,06	80	250 - 315
15x15x15	12,5 -0,02 -0,06	60	200 - 315
		80	250 - 500
		90	350 - 500
		100	350-500-800
18x18x18	16 -0,02 -0,06	80	315 - 500
		100	500-630-800
		130	600 - 1000
		160	630 - 900
		180	800 - 1000
		200	800 - 1000
		250	1000 - 1250
25x25x25	20 -0,02 -0,06	100	630 - 1000
		160	800 - 1100

